

Interphone vidéo, COULEUR: BVM-280

Description

Voir en couleur naturellement, par une technologie d'écran TFT couleur moderne du poste vidéo BVM-280. Sans compromis, un display grande de 10cm (4"), un design dynamique, excellente qualité d'image et une technologie sophistiquée et simple sont quelque-unes des caractéristiques du BVM-280.

Fiche technique

- Système: BUS 6Fils vidéo-i2
- i2 bus poste d'appartement portier-vidéo couleur pour montage mural apparent
- écran couleur TFT de 10 cm (4"), résolution 480 (H) x 234 (V) pixels
- qualité des couleurs brillantes, bonne visibilité aussi par vision latérale
- 4 touches de fonctions lumineuses pour: Parole on / off, ouvre-porte, lumière, appel l'annulation
- 4 touches de fonctions programmables pour des fonctions spéciales
- fonctions spéciales possible:
 - commutation de caméra
 - Encl / commutation de caméra
 - Appel Concierge (voir aussi BVC-280)
 - Appel interne
 - Appel de porte / appel palière-Portamat (ouverture automatique des portes à des appels de porte, avec BER-100)
 - Fonctions de commutation d'un contact libre de potentiel
 - Appel en parallèle
 - Commande d'un relais BUS (avec BSR-130)
 - Ouvre-porte à contrôle direct
 - Renvoi d'appel
- Indicateur visuel, touches de fonctions avec LED
- Contrôle acoustique de fonction
- Enclenchement automatique d'image vidéo à l'appel
- Réglage électronique de la luminosité, contraste, couleur, volume de la sonnerie

ELCOM.



- 12 sonneries (dont 6 sons de carillon), volume de la sonnerie réglable
 - Tonalité d'appel désactivé, un voyant est actif
 - Secret d'écoute et de vision, écoute sans crochet
 - Coupure automatique après 3 minutes
 - Affectation des tonalités de sonnerie à la porte principale, d'étage ou appel interne
 - Appel en attente pendant une connexion active
 - Relais d'appel intégré (programmable)
 - 3 téléphones en parallèle possible
 - Renvoi d'appel par Bus i2 sur des interphones parallèle
 - Support récepteur magnétique à contact Reed
 - Connecteur pour bouton d'appel d'étage
 - Contact libre de potentiel (programmable): max. 24V/1A
 - Entrée vidéo: 1 Vpp Z = 100 ohms symétrique
 - Alimentation: 15VDC / 300mA
 - Réglage de l'adresse par commutateur rotatif
 - Mise en service économique par une personne
 - Dimensions: H 260 x L 125 x P 57 mm
 - Boîte en matière synthétique ABS
 - Couleur: blanc ou platine
 - Montage mural
- TKV-280 - console de table pour la BVM-280

