

Rufauslöser für besondere Fälle

JELLY BEAN TASTER - TWIST

Für den erfolgreichen Einsatz des Gesamtsystems ist die Wahl der passenden Eingabetaster und deren Anpassung ganz entscheidend. Je stärker die motorischen Möglichkeiten eingeschränkt sind, desto höher ist der Stellenwert der ergonomischen Bedienbarkeit einzuschätzen. Wichtige Kriterien sind die Wahl der Eingabetaste, die optimale Form der Taster und ihre richtige Platzierung. Mehrere, auch verschiedene Taster und Bedienelemente können miteinander kombiniert werden. Mittels Zusammenschaltung einzelner Elemente lassen sich mehrfunktionale Eingabesysteme wie zum Beispiel Joysticks aufbauen.

Der **Jelly Bean** ist ein robuster, in verschiedenen Farben erhältlicher Taster. In der überstehenden Grundplatte befinden sich drei Befestigungsbohrungen, die eine problemlose Montage z. B. am Montagearm «Magic Arm» ermöglichen. Diese neue Version des Jelly Beans wird mit vier Tasteroberflächen in rot, gelb, grün und blau zum selben Wechseln geliefert - je nach Geschmack und Bedürfnissen wird einfach eine andere Farbe gewählt!



LEISTUNGSMERKMALE

- schlag- und bruchfester Kunststoff
- in verschiedenen Farben erhältliche Oberfläche

TECHNISCHE DETAILS

- Durchmesser: 63 mm
- Auslösekraft: Zentrum 100g, Rand 50g
- Anschluss: 2-poliger 3,5 mm Klinenstecker

UNIVERSALHALTERUNG MAGICARM MIT SUPERCLAMP

Der **MagicArm** ist ein universeller Gelenkarm zur Befestigung von Tastern in jeder beliebigen Position. Über drei Kugelgelenke können der Arm und der befestigte Taster in einem weiten Bereich verstellt und dann mit dem Drehrad sicher arretiert werden. Nicht inbegriffen: SuperClamp und Camera/ Umbrella Bracket

Die universelle Klemme **SuperClamp** dient der Befestigung des universellen Gelenkarmes MagicArm und des flexiblen Schwanenhalses Bras Flexible Heavy. Daraus ergibt sich ein komplettes Montagesystem für die Befestigung an Rollstühle und Bettstangen.



TECHNISCHE DETAILS MagicArm

- Traglast: 3000 g
- Gewicht: ca. 1000 g
- Anschlüsse: 3/8" und 1/4" Innengewinde
- Länge: Ausschwenkbar bis 520 mm

TECHNISCHE DETAILS SuperClamp

Traglast: 15 kg
 Gewicht: 410 g
 Klemmgrösse: 13 - 55 mm
 Anschlüsse: M5 und 16 mm Sechskant mit 1/4" Gewinde