



PLUS

- Türöffner
- Freisprechfunktion
- 3,5" LCD-Display
- Zwei Tasten für AUX-Funktionen/Pförtner
- Automatische Einschaltung der Außenstationen mit zyklischer Selektion
- Einstellaten für Lautstärke des Läutwerks
- Leuchtanzeige bei Stummschaltung
- Einstellung von Farbsättigung und Bildschirmhelligkeit
- Bis 8 Intercom-Ruftasten
- "Panik"-Taste für Hilferufe an den Pförtner
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Video-Weiterschaltung unter Innensprechstellen bei gleichzeitigem Anruf
- Master/Slave-Funktion

PEV BI 62100180

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PEV BI
Abmessungen (mm)	145 x 170 x 31
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	200
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30
Standardbildschirm	PAL/NTSC
Display	LCD TFT 3,5"
Farbe	Weiß

ART.-NR.

BESCHREIBUNG

**PEV BI
62100180**

Video-Türsprechanlage mit Gegensprechfunktion, 3,5" LCD-Display, 2 programmierbare AUX-Tasten, weiß.

Wandpanel mit 3,5" LCD-Farbdisplay. Links die Schalter für die Einstellung des Läutwerks sowie die Einstellung von Farbsättigung und Helligkeit. Rechts die Tasten, mit denen Sie bis zu 8 Intercom-Anrufe tätigen können sowie die "Panik"-Taste für Hilferufe an den Pförtner. Gut sichtbare Haupttasten mit Hintergrundbeleuchtung ermöglichen das Öffnen der Tür und die Aktivierung der Kommunikation, während mit dem mittleren Tastenring bis zu 2 AUX-Schaltbefehle, das automatische Einschalten von Videos der Außenstationen und die Stummschaltung des Läutwerks (LED-Anzeige bei Stummschaltung) gesteuert werden. Mit Master/Slave-Funktion und Video-Weiterschaltung unter Innensprechstellen bei gleichzeitigem Anruf. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdose 503 (horizontal oder vertikal) und runder Dose Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

